

ALTE

COMERCIAL



Descripción

Excelente adherencia inicial y adhesión a una gran variedad de sustratos, incluyendo algunos plásticos. Buen desempeño en adhesión rápida. La cinta tissue posee buena resistencia a las altas temperaturas, después de que sea aplicada a temperatura ambiente.

Aplicaciones

- ✔ Montajes, empalmes y uniones de propósito general.
- ✔ Utilizada generalmente para sobres, pósters, displays en puntos de venta, volantes, cartón, carpetas, armado de insertos, terminación sobre material de afiches, laminación de espumas, etc.

Ventajas

- ✔ Buena resistencia al contacto con calor y buena adhesión a una variedad de papeles, cartulinas y cartón corrugado.
- ✔ Fácil de cortar a mano para aplicar.

CINTA TISSUE DOBLE CONTACTO

Especificación

Características	Medición
Espesor	0.65 mm
Resistencia a la rotura	30 N/cm
Elongación máxima	75%
Resistencia de temperatura	-30°C a +70°C
Respaldo	UPVC
Adhesivo	Acrílico
Resistencia a la tensión	90 N/cm
Color	Transparente

Formato	Un x caja
Cinta Tissue doble contacto - 50mm x 50m	50
Cinta Tissue doble contacto - 25mm x 50m	150
Cinta Tissue doble contacto - 12mm x 50m	150
Cinta Tissue doble contacto - 9mm x 50m	100

Preparación e Instalación

- La zona donde la cinta será adherida, debe estar limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y humedad.
- Despegar cinta del liner protector.
- Adherir cinta en la zona que desea realizar unión.