

ALTE

COMERCIAL



Descripción

Scapa 3259 espuma de media densidad y celdas cerradas recubiertas por un lado con adhesivo acrílico sensible a la presión.

Aplicaciones

- ✓ En tabiques: ayuda a reducir la transmisión del sonido y compensa superficies irregulares.
- ✓ Techumbres y revestimiento: entrega un eficiente sello al agua, aire y polvo al ser usado entre marcos de las puertas y ventanas, así también en los traslapes de las planchas de techumbres.
- ✓ Tableros eléctricos: para sellar al aire polvo e insectos de las puertas de gabinetes eléctricos.
- ✓ Forma un sello de compresión al agua.
- ✓ Forma un sello de compresión al aire / polvo.
- ✓ Para prevenir la corrosión electrolítica.
- ✓ Para relleno de espacios.
- ✓ Para amortiguar.
- ✓ Para antideslizante de montaje
- ✓ Para el reemplazo los sellos espuma de cloropreno

Ventajas

- ✓ Recubierta por una cara con un adhesivo de alta calidad, acrílico sensible a presión.
- ✓ Buena resistencia a los ácidos y álcalis.
- ✓ Resistente a la luz ultra violeta (UV).
- ✓ Resistencia a la abrasión, la corrosión y la humedad.
- ✓ Adecuado para ambientes interiores y exteriores.
- ✓ Uso limpio.
- ✓ Borde bien acabado y limpio.
- ✓ Papel antiadherente en la cara no adhesiva, lo que reduce el cambio dimensional durante la aplicación

ESPUMA SCAPA 3259

Especificación

Características	Medición
Elongación Máxima	160%
Resistencia a la tracción	48 N
Conductividad térmica (k)	0.052
Temperatura de servicio	-30°C a + 70°C
Temperatura de aplicación	+10°C a + 40°C
Tipo de adhesivo	Acrílico
Color	Negro

Formato	Un x caja
Espuma MD 1c Negra - 3mm x 50mm x 25m	10
Espuma MD 1c Negra - 3mm x 25mm x 25m	20
Espuma MD 1c Negra - 3mm x 19mm x 25m	26
Espuma MD 1c Negra - 3mm x 12mm x 25m	40
Espuma MD 1c Negra - 4.5mm x 50mm x 15m	10
Espuma MD 1c Negra - 4.5mm x 25mm x 15m	20
Espuma MD 1c Negra - 4.5mm x 19mm x 15m	26
Espuma MD 1c Negra - 4.5mm x 12mm x 15m	40
Espuma MD 1c Negra - 6mm x 25mm x 12m	20
Espuma MD 1c Negra - 6mm x 19mm x 12m	26
Espuma MD 1c Negra - 6mm x 12mm x 12m	40
Espuma MD 1c Negra - 7.5mm x 19mm x 10m	26
Espuma MD 1c Negra - 9mm x 19mm x 8m	26
Espuma MD 1c Negra - 15mm x 20mm x 5m	25
Espuma MD 1c Negra - 6mm x 38mm x 12m	13

Preparación e Instalación

- La zona donde la espuma será adherida, debe estar muy limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y humedad.
- Despegar la espuma del papel protector. El soporte de papel no debe ser removido hasta el momento antes de la aplicación de la cinta.
- Adherir en la superficie que desea sellar, evitando el exceso de estiramiento.

RECOMENDACIONES: Las bajas temperaturas pueden aumentar el riesgo de condensación, lo que reduce la pegajosidad del producto. En superficies porosas (yeso, madera, tabloncillos) se recomienda que sean selladas con esmalte no vinílico. Se les recomienda a los clientes hacer su propia evaluación de nuestros productos bajo sus propias condiciones, para sus propias necesidades.