

## Especificación



## Descripción

Flex Tape es un sellador de goma super grueso conformable y súper resistente utilizada para sellar grietas, agujeros en prácticamente cualquier tipo de material, se puede aplicar en superficies húmedas, frías, secas e incluso bajo el agua.

## Aplicaciones

- ✓ Reparaciones generales del hogar
- ✓ Selle alrededor de la bañera, la ducha y el lavabo
- ✓ Reemplazar la masilla tradicional
- ✓ Sellar grietas y agujeros
- ✓ Climatización y reparación de casas rodantes y autocaravanas
- ✓ Reparación de embarcaciones
- ✓ Piscinas y equipamiento de piscinas
- ✓ Reparación de muebles
- ✓ Climatice su hogar y mucho más
- ✓ Funciona en: porcelana, gres, metal, vidrio, fibra de vidrio, madera, granito, piedra, mármol, tela, tapicería, papel Y casi cualquier otra superficie que esté libre de grasa y aceite.

## Ventajas

- ✓ Forma una barrera impermeable y flexible.
- ✓ Sin correr ni gotear y nunca se encoge ni se agrieta. Fácil de usar.
- ✓ No se necesita una pistola para calafatear, simplemente presione la boquilla para obtener un cordón perfecto en todo momento.
- ✓ Disponible en blanco y almendra, transparente y negro.

Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna

## PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Asegúrese de que todas las superficies estén limpias, secas y libres de suciedad, grasa y aceite.

Úselo en un área bien ventilada.

Sostenga la lata en un ángulo de 45 grados, presione la boquilla y aplíquela directamente en el área a tratar.

Retire el exceso de producto con una toalla de papel seca.

Se forma una capa pegajosa en unos 20 minutos y estará seca al tacto. Flex Shot se curará por completo en 24 a 48 horas (dependiendo de la temperatura y la humedad).

## CONSEJOS

Para obtener un cordón perfecto, aplíquelo con un movimiento constante y uniforme.

Ajuste su velocidad para controlar el grosor de la cuenta. Puede suavizar Flex Shot con el dedo y trabajar con el producto como desee.

Si es necesario, haga cualquier ajuste inmediatamente después de aplicar el producto, antes de que comience a secarse.

Para reparar un agujero grande, aplique Flex Shot en el lado del agujero que entra en contacto directo con el agua.