



Descripción

Sistema de adhesivo a base de caucho sensible a la presión.
Demarcación de todo tipo

Aplicaciones

- ✓ Delimitación de zonas tal como espacios de trabajo, pilares, escaleras, maquinarias, estacionamientos, espacios deportivos, entre otras
- ✓ Útil en la mayoría de las superficies lisas de alto tráfico de personas o vehículos.
- ✓ Aplicaciones en superficies externas e internas
- ✓ Zonas peligrosas y segura, en diferentes clases de establecimientos construcción, industrias, hospitales y clínicas, centros deportivos, etc.

Ventajas

- ✓ Excelente adhesión a múltiples superficies
- ✓ Permite el tráfico de objetos rodantes
- ✓ Resistencia al encogimiento
- ✓ Resistencia al desprendimiento
- ✓ Excelente duración
- ✓ No deja residuos al retirar
- ✓ Resistencia a la erosión, abrasión, corrosión y humedad.
- ✓ Alta adhesión.
- ✓ Fácil de rasgar transversalmente.

SEÑALIZACIÓN COLORES

Especificación

Características	Medición
Espesor total (adhesivos + soporte)	160 Micras
Adhesión de pelado de 180 °	>1N/cm
Adherencia inicial (#)	>6
Resistencia a la tracción	18N/cm
Alargamiento a la rotura	150%

Formato	Un x caja
Cinta Señalización PVC Amarillo/Negro - 50mm x 33m	24
Cinta Señalización PVC Amarillo/Negro - 75mm x 33m	36
Cinta Señalización PVC Blanca-Roja - 50mm x 33m	24
Cinta Señalización PVC Amarillo - 50mm x 33m	24
Cinta Señalización PVC Azul - 50mm x 33m	24
Cinta Señalización PVC Blanca - 50mm x 33m	24
Cinta Señalización PVC Negra - 50mm x 33m	24
Cinta Señalización PVC Roja - 50mm x 33m	24
Cinta Señalización PVC Verde - 50mm x 33m	24

Preparación e Instalación

- La instalación de la cinta se debe realizar en una superficie lisa que no presente roturas, desprendimientos de pinturas descascaradas o daños estructurales que permitan el ingreso del agua y faciliten el desprendimiento de la cinta.
- La superficie de instalación de la cinta debe estar seca y libre de polvo y suciedad, Se recomienda aplicar alcohol isopropílico para una limpieza perfecta.
- No pegar la cinta encima de los surcos de la cerámica, ya que permiten el ingreso del agua y facilitan el desprendimiento de la cinta.
- Despegar la cinta del rollo y , al momento de estirar esperar que la cinta vuelva a su estado para evitar problemas de pegado (aprox 5 seg)
- Despegar la cinta y comenzar a pegarla en la superficie, A medida que se va pegando se debe ir ejerciendo presión ideal ayudarse de un rodillo o con la mano para que la cinta se adhiera correctamente.